

Prensa de extrusión de aluminio UBE 800T PR2469, usada



Fabricante :
UBE

Número de producto:
PR2469

Description

Prensa de extrusión

Fabricante	UBE
Modelo	800
Fuerza de cierre	800 t
Año de fabricación	1979/2008
Comentarios	La máquina está disponible sin calentador de inductores, para aluminio

Datos técnicos

Dimensiones del recipiente

Diámetro	132mm x 560mm
Diámetro	127mm x 560mm
Diámetro	90mm x 555 mm

Eficiencia

Apretando (tonelaje máximo)	210kg / cm2 800 M Ton
Exprimir (tonelaje mínimo)	210kg / cm2 697 M Ton
Profundidad del lado del servo. el vástago del pistón hacia adelante	210kg / cm2 112 M Ton
Profundidad lado servo. vástago retorno	210kg / cm2 63 M Ton
Recipiente de sellado	210kg / cm2 69 M Ton
Receptor de apertura	210kg / cm2 94 M Ton
Perforación	210kg / cm2 102 M Ton
Matriz de desplazamiento	210kg / cm2 12 M Ton
Profundidad de carrera. cilindro	1320mm
Cilindros de carrera receptores	250mm

Velocidad máxima

Exprimiendo el máximo tonelaje	38.0mm / seg
Apretando el tonelaje mínimo	44.0mm / seg.
Recipiente de sellado	350mm / seg.
Apertura del recipiente	330mm / seg
Perforación	300mm / seg

Bombas

Émbolo axial variable

Fabricante Kawasaki

Modelo BZ74FS-210R-AR150

210kg / cm² x 450 litros / min 1000 rpm / min 2
piezas

Pala de velocidad fija

Fabricante TOKYO Keiki

Modelo SQP43-50-30-86-cc-29-15

70kg / cm² x 148/88 litros / min 1000 rpm / min 1
pieza

Émbolo axial constante

Fabricante

Modelo UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

210kg / cm² x 14 litros / min 1000 rpm / min 1 ud.

Bomba de suministro

Fabricante Kawasaki

Modelo IMO 60-4N5YA

70kg / cm² x 148/88 litros / min 1000 rpm / min 1
pieza

Émbolo axial constante

Fabricante

Modelo

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

15kg / cm² x 545 litros / min 3000 rev / min 2 pcs.

Calentamiento del recipiente

Potencia

22 kW

Tiempo de entrega

inmediatamente

Precio

a petición

