

## Interflex 1000-8TP1EUB-SM grenailleuse SA2130, utilisé



**Fabricant :**  
Interflex

**Réf. produit :**  
SA2130

## Description

### Machine de grenailage

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Fabricant            | Interflex                        |
| Conception           | Machine de grenailage en continu |
| Modèle               | 1000-8TP1EUB-SM                  |
| Année de fabrication | 2011                             |
| Commentaire          | avec filtre de dépoussiérage     |

### Détails techniques

|                                                                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Taille de la pièce                                                                                   | 500 x 500 x H 200 mm                                          |
| Poids maximal de la pièce                                                                            | environ 15 kg                                                 |
| Taille du passage de la pièce                                                                        | 1000 x 300 mm                                                 |
| Vitesse d'avance de la bande réglable                                                                | de 0,6 à 5 m/1'                                               |
| Vitesse de l'abrasif                                                                                 | environ 1 ÷ 2 m/1' selon la pièce à usiner                    |
| Production                                                                                           | 12 ÷ 24 pièces par mètre linéaire<br>1080 ÷ 2160 pièces/heure |
| Vitesse de production (GUIDELINEE)                                                                   | 1.5 m/1'                                                      |
| Moyen de sablage à utiliser Granulés de plastique polyamide et utilisation de granulés métalliques : | Ø 1 mm                                                        |
| Degré de rouille désiré                                                                              | ASa 2½ ÷ 3 Norme ISO 8501-1                                   |
| Type de granulés                                                                                     | Mélange 70% rond type S170 30% angulaire type G25             |
| Niveau de bruit                                                                                      | ≤ 75 dB (A)                                                   |
| Tension d'alimentation                                                                               | V 400 triphasé - 50 Hz                                        |
| Équipement auxiliaire                                                                                | V24 DC                                                        |
| Délai de livraison                                                                                   | début juin 2022                                               |
| Prix                                                                                                 | sur demande                                                   |

