fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Fresatrice a portale CNC Zimmermann FZ 42 BA2342, usata

Produttore :
Zimmermann

Codice prodotto:
BA2342

Description

Centro di lavorazione	Fresatrice a portale CNC
Produttore	Zimmerman
modello	FZ 42 CNC
Anno di costruzione	2012
ore di funzionamento	
Controllo	Controllo Siemens 840D PL
Esempio di applicazione	lavorazione di fusioni di alluminio

Dati tecnici

Created on 20.05.2024
Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

macchina base	
requisito di spazio	
lunghezze	128000 mm
larghezza	12000 mm
alta	12200 mm
peso	
macchina con armadio di controllo	149 t
spazio di lavoro	
Lunghezza di movimento (asse X)	12500 mm
Movimento trasversale della slitta verticale (asse Y)	5000 mm
Movimento verticale della slitta (asse Z)	3500 mm
Traversa leggera Höhe	6380 mm
velocità di avanzamento	
Velocità di avanzamento massima	
Asse X	50 m/min
Asse Y	60 m/min
Asse Z	50 m/min
Velocità di avanzamento ridotta	
Esempio: Modo d'impostazione	2 m/min
modo operativo 3	5 m/min
Accelerazione massima	3 m/s
potenza nominale dei motori di alimentazione	
Asse X 2x per lato	22 kW
Asse Y 2X	12,7 kW
Esempio di asse Z	21,2 kW
Precisioni degli assi lineari, per esempio	
Precisione di posizionamento:	
Asse X	0,05 mm±

Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Y, asse Z	0,02 mm±
precisione di ripetizione	
Asse X	0,025 mm±
Y, asse Z	0,01 mm±
Collegamento elettrico	
tensione d'esercizio	400 V
Frequenza	50 Hz
Potenza nominale	210 kVA
corrente nominale	305 A
Fusibile di riserva (sul posto)	315 A
Tensione di controllo	24 V
Aria compressa (classe 4 secondo DIN-ISO-8573-1)	
Dimensione massima delle particelle nell'aria, per esempio	15 µm
densità delle particelle di solidi	max. 8 mg/m³
concentrazione di olio	max. 5 mg/m³
punto di rugiada in pressione	max. +3 °C
connessione	almeno 6 bar
Rumore al lavoro in modalità idle	80 db(A)

tempo di consegna	immediatamente
Prezzo	su richiesta

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

Created on 20.05.2024
Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755





Created on 20.05.2024
Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.