

TRIMILL VM 70355 - fresatrice a portale BA2346, usata



Produttore :
TRIMILL

Codice prodotto:
BA2346

Description

Centro di lavoro	verticale
Produttore	TRILLMILL
Modello	VM 70355
Anno di fabbricazione	2014
ore di lavoro	
Esempi di lavorazione	

Centro di lavoro	verticale																																						
Commento	<table> <tr> <th colspan="2">Dati tecnici</th></tr> <tr> <td>Corsa in X</td><td>7000 mm</td></tr> <tr> <td>Corsa in Y</td><td>3500 mm</td></tr> <tr> <td>Corsa in Z</td><td>1500 mm</td></tr> <tr> <td>Controllo</td><td></td></tr> <tr> <td>Testa di fresatura a forcella per il posizionamento:</td><td></td></tr> <tr> <td>Numero di giri</td><td>max. 10,000 1/min</td></tr> <tr> <td>potenza del mandrino principale</td><td>40 kW</td></tr> <tr> <td>max. Coppia</td><td>360 Nm</td></tr> <tr> <td></td><td>HSK-A100</td></tr> <tr> <td>Maniglia T21M per la fresatura simultanea con mandrino FISCHER:</td><td></td></tr> <tr> <td>capacità di potenza</td><td>34 kW</td></tr> <tr> <td>max. Coppia</td><td>67 Nm</td></tr> <tr> <td>Numero di giri</td><td>24.000 1/min</td></tr> <tr> <td>Testa di fresatura diritta S2M, con mandrino WEISS:</td><td></td></tr> <tr> <td>capacità di potenza</td><td>25 kW</td></tr> <tr> <td>max. Coppia</td><td>200 Nm</td></tr> <tr> <td>Numero di giri</td><td>12.000 1/min</td></tr> <tr> <td></td><td>HSK 100</td></tr> </table>	Dati tecnici		Corsa in X	7000 mm	Corsa in Y	3500 mm	Corsa in Z	1500 mm	Controllo		Testa di fresatura a forcella per il posizionamento:		Numero di giri	max. 10,000 1/min	potenza del mandrino principale	40 kW	max. Coppia	360 Nm		HSK-A100	Maniglia T21M per la fresatura simultanea con mandrino FISCHER:		capacità di potenza	34 kW	max. Coppia	67 Nm	Numero di giri	24.000 1/min	Testa di fresatura diritta S2M, con mandrino WEISS:		capacità di potenza	25 kW	max. Coppia	200 Nm	Numero di giri	12.000 1/min		HSK 100
Dati tecnici																																							
Corsa in X	7000 mm																																						
Corsa in Y	3500 mm																																						
Corsa in Z	1500 mm																																						
Controllo																																							
Testa di fresatura a forcella per il posizionamento:																																							
Numero di giri	max. 10,000 1/min																																						
potenza del mandrino principale	40 kW																																						
max. Coppia	360 Nm																																						
	HSK-A100																																						
Maniglia T21M per la fresatura simultanea con mandrino FISCHER:																																							
capacità di potenza	34 kW																																						
max. Coppia	67 Nm																																						
Numero di giri	24.000 1/min																																						
Testa di fresatura diritta S2M, con mandrino WEISS:																																							
capacità di potenza	25 kW																																						
max. Coppia	200 Nm																																						
Numero di giri	12.000 1/min																																						
	HSK 100																																						

Tempo di consegna

immediatamente

Prezzo

su richiesta

