

Zakład recyklingu aluminium O1675, używany



Producent :
Sonstige

Numer produktu:
O1675

Description

Zakład recyklingu aluminium

Piec z trzema komorami do topienia/utrzymywania

Producent

Model SFR15000-I

Rok produkcji

Pojemność 15 t

Palniki 2 w pełni automatyczne palniki na gaz ziemny, max moc 1,25MW każdy w komorze głównej, jeden w pełni automatyczny palnik o mocy 350 KW w bocznej komorze szybu

Piec z trzema komorami do topienia/utrzymywania

Wydajność topienia	1,2 - 1,8 t/godz. typowo, w zależności od jakości wsadu. Mieszadło indukcyjne może zwiększyć wydajność topienia do 2,0 t/godz.
System palnika	Układ gazowy Eurograde i panel sterowania skonstruowany zgodnie z normą EN 746/2 dla automatycznych, bezobsługowych palników gazowych.
Ogrzewanie	Gaz ziemny 10 kWh/m ³ , ciśnienie 5 kPa
Zużycie gazu (max).	gaz ziemny
Materiał wsadowy	Al - czysty złom, bloki Al, Al - lekki czysty złom (wióry, skręty, zwroty...)
Uwagi	

Przechylny piec podtrzymujący

Producent	
Model	SFR24 000
Rok produkcji	
Pojemność	24 t
Wymiary pieca	L 8670 mm x W 5350 mm x H 4485/6630mm
Materiał wsadu	Stopione aluminium i stopy, częściowo czysty złom
Palniki	2 wyłączone - w pełni automatyczne palniki na gaz ziemny, maks. moc 700 KW każdy
System palników	Układ gazowy Eurograde i panel sterowania skonstruowany zgodnie z normą EN 746/2 dla automatycznych, bezobsługowych palników gazowych.
Ogrzewanie	Gaz ziemny 10 kWh/m3, ciśnienie 5 kPa
Zużycie gazu (max)	ok. 140 Nm3 /godz. (pełna moc) @38MJ/ m3
Uwagi	

Piec dwukomorowy topienie/utrzymywanie

Producent

Model SFR10000

Rok produkcji

Pojemność 10 t

Wymiary pieca L 7640 mm x W 5700 mm x H 4430/6535mm

Materiał wsadu Al czysty złom żelazny, bloki Al, złom mieszany

Wydajność topienia 0,9 - 1,4 t/godz. typowo, w zależności od jakości wsadu

Palniki 4 wyłączone - w pełni zautomatyzowane palniki na gaz ziemny, maks. moc 650 KW, po dwa w każdej komorze

Ogrzewanie gaz ziemny

Całkowita moc palników 2,60 MW

Paliwo Gaz ziemny 10 kWh/m³, ciśnienie 5 kPa

Zużycie gazu (max) ok. 260 Nm³ /godzinę (pełna moc) @38MJ/ m³

Uwagi

Komory dopalania

Producent

Model

Rok produkcji

Wymiary dopalacza ok. 3 m x 2 m x 2 m

Palnik Eurograde, w pełni przemysłowy palnik typu pakietowego

Palniki 1 wył - w pełni automatyczny palnik gazowy na gaz ziemny, maks. moc 750 KW

Komory dopalania

System palników Układ gazowy i panel sterowania Eurograde
skonstruowany zgodnie z normą EN 746/2 dla
automatycznych bezobsługowych palników
gazowych.

Ogrzewanie Gaz ziemny 10 kWh/m³, ciśnienie 5 kPa

Zużycie gazu (max) 75 Nm³ /godzinę (pełna moc) @38MJ/ m³

Uwagi

Maszyna do produkcji wlewków

Producent

Model

Rok produkcji

Waga wlewków 5 - 7 kg

Liczba form 204

Wydajność 4-6t/godz.

Wielkość silnika elektrycznego 3,5 KW

Ogrzewanie gazowe formy przez dysze gazowe, całkowity dopływ gazu 26 m³
/ hod

System chłodzenia wodą ok. 25,0 l/min

Długość maszyny ok. 16, 1m

Szerokość maszyny ok. 1,80m

Uwagi

Czas dostawy natychmiast

Cena na zapytanie

