

## PPW 3000 Высокоскоростное весоизмерительное устройство для литья под давлением цинка



**Производитель :**  
partnership

**Номер продукта:**  
AW3002

### Description

Высокоскоростное устройство для определения  
веса

для машин для литья под давлением с горячей  
камерой

Модель

PPW 3000

#### Технические данные

Привод весовой плиты

электропневматический

система управления

микрокомпьютер

#### Технические данные

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Время взвешивания                                      | 0,2 s                                     |
| Цикл взвешивания                                       | 3,5 s                                     |
| Диапазон измерения                                     | 5 - 2000 грамм                            |
| Наименьшее определяемое отклонение веса                | 0,8 г (1% от веса ФС)                     |
| Габаритные размеры весовой плиты                       | 520 x 375 x 115/55 мм                     |
| Габаритная весовая плита (большая)                     | от 100 до 400 т силы запираания           |
| Весоизмерительное устройство                           | 450 x 345 x 235 мм                        |
| Направление наклона                                    | левое / правое                            |
| Электропитание                                         | 115 / 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 0,15 / 0,3 А |
| Штекерное соединение с машиной для литья под давлением | Штекер Хартинга, HAN-E, 6-полюсный        |
| Соединительный кабель                                  | 5 м (стандарт)                            |
| Давление в системе для взвешивающей плиты              | 4 - 6 бар макс.                           |

#### Описание

Настройка с помощью клавиатуры. Дисплей показывает вес детали в граммах, допуски в граммах или % от общего веса и сообщения об ошибках. Цифровая автоматическая компенсация нуля после каждого цикла взвешивания. Релейные выходы. Весовая плита из нержавеющей стали с высотой боковых стенок 120 мм.

#### Опция

Последовательный интерфейс для ПК, принтера и т.д.

#### Применение

- Литье под давлением цинка
- перед Dcm по желобу
- производственные отчёты
- контроль качества
- защита штампа
- также подходит для литьевых машин для производства литьевых пластмассовых деталей под давлением

## Преимущества

- очень быстрый процесс взвешивания
- удобные весы
- прочная конструкция
- качественный продукт, произведенный в Германии

## Рекомендации

Продано более 700 весов. Список ссылок по запросу.

Срок поставки

по запросу

Цена

по запросу

