

## PPW 3000 Двухнаклонное высокоскоростное весоизмерительное устройство для литья под давлением цинка



**Производитель :**  
partnership

**Номер продукта:**  
AW3003

### Description

Устройство для определения веса при двойном наклоне

для машин для литья под давлением с горячей камерой

Модель

PPW 3000

#### Технические данные

Привод весовой плиты

электропневматический

| Технические данные                                     |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| система управления                                     | микрокомпьютер                            |
| Время взвешивания                                      | 0,2 s                                     |
| Цикл взвешивания                                       | 3,5 s                                     |
| Диапазон измерения                                     | 5 - 2000 грамм                            |
| Наименьшее определяемое отклонение веса                | 0,8 г (1% от веса ФС)                     |
| Габаритная весовая плита                               | 500 x 375 x 100/50 мм                     |
| Направление наклона                                    | исправные детали - детали вне допуска     |
| Электропитание                                         | 115 / 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 0,15 / 0,3 А |
| Штекерное соединение с машиной для литья под давлением | Штекер Хартинга, HAN-E, 6-полюсный        |
| Соединительный кабель                                  | 5 м (стандарт)                            |
| Давление в системе для взвешивающей плиты              | 4 - 6 бар макс.                           |

| Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Настройка с помощью клавиатуры. Дисплей показывает вес детали в граммах, допуски в граммах или % от общего веса и сообщения об ошибках. Цифровая автоматическая компенсация нуля после каждого цикла взвешивания. Релейные выходы. Весовая плита из нержавеющей стали с боковыми стенками высотой 100/50 мм. |

## Опция

Последовательный интерфейс для ПК, принтера и т.д.

## Применение

- Литье под давлением цинка перед dcm по желобу
- производственные отчёты
- контроль качества
- защита штампа

## Преимущества:

- очень быстрый процесс взвешивания
- удобные весы

- прочная конструкция

Срок поставки

по запросу

Цена

по запросу

