fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Zimmermann FZ 42 портальный фрезерный станок с ЧПУ

BA2342, б/у

Производитель :
Zimmermann

Номер продукта:
BA2342

Description

Обрабатывающий центр	Портальный фрезерный станок с ЧПУ
Производитель	Циммерман
модель	FZ 42 CNC
Год постройки	2012
часы работы	
Управление	Управление Siemens 840D PL
Пример применения	обработка алюминиевых отливок

Created on 20.05.2024
При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Технические данные	
базовая машина	
потребность в площади	
длина	128000 мм
ширина	12000 мм
высокий	12200 мм
вес	
машина со шкафом управления	149 t
рабочее пространство	
Длина перемещения (ось X)	12500 мм
Поперечное перемещение вертикальных салазок (ось Y)	5000 мм
Вертикальное перемещение вертикальной заслонки (ось Z)	3500 мм
Поперечины легкие Höhe	6380 мм
скорость подачи	
Максимальная скорость подачи	
Ось X	50 м/мин
Ось Y	60 м/мин
Ось Z	50 м/мин
Сниженная скорость подачи	
Пример: Режим настройки	2 м/мин
рабочий режим 3	5 м/мин
Максимальное ускорение	3 м/с²
номинальная мощность двигателей подачи	
Ось X 2x на сторону	22 кВт
Ось Y 2X	12,7 кВт
Пример оси Z	21,2 кВт

Created on 20.05.2024
При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Технические данные	
Точность линейных осей, например	
Точность позиционирования:	
Ось X	0,05 мм±
оси Y, Z	0,02 мм±
точность повторения	
Ось X	0,025 мм±
оси Y, Z	0,01 мм±
Электрическое соединение	
рабочее напряжение	400 V
Частота	50 Гц
Номинальная мощность	210 кВА
номинальный ток	305 A
Резервный предохранитель (на месте)	315 A
Напряжение управления	24 V
Сжатый воздух (класс 4 согласно DIN-ISO-8573-1)	
Максимальный размер частиц в воздухе, например	15 мкм
плотность твердых частиц	макс. 8 мг/м³
концентрация масла	макс. 5 мг/м³
точка росы	макс. +3 °C
подключение	не менее 6 бар
Шум при работе в режиме холостого хода	80 дб (A)
время доставки	немедленно
цена	по запросу

Переведено с www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Created on 20.05.2024

При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755





Created on 20.05.2024

При условии внесения изменений в техническое описание и предварительной продажи.