

## PSG 600 D Пневматический распылитель с поворотным датчиком



**Производитель :**  
partnership

**Номер продукта:**  
PS5025

## Description

| Пневматическое распылительное устройство | для машин для литья под давлением горячей камерой |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | PSG 600 D                                         |
| <b>Привод</b>                            | вертикальный пневматический привод                |
| <b>Ход</b>                               | 600 мм                                            |
| <b>Система распыления</b>                | 1 контур распыления для смазочного материала      |
|                                          | 1 контур продувки                                 |

| Датчик положения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | споворотным датчиком                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Комплект поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | включая 5 м соединительного кабеля             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | соединитель для машины для литья под давлением |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ручной                                         |
| Адаптирован для машин литья под давлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | от 630 кН до 1250 кН усилие запираания         |
| <b>Описание</b> <p>Автоматизированная система напыления PSG является важным компонентом для обеспечения постоянных условий производства для машин для литья под давлением с горячей камерой.</p>                                                                                                                                                                      |                                                |
| <b>Преимущества:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прочная, пригодная для литья под давлением конструкция</li> <li>• Высочайшее качество литья под давлением благодаря оптимальному формированию пленки разделительного агента</li> <li>• Провод для управления и настройки доступен в системе управления машиной</li> <li>• Сделано в Германии</li> </ul> |                                                |
| <b>Опции:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокая регулируемая статура с шарнирным соединением</li> <li>• Отдельная система управления распылителем</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |                                                |
| Срок поставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | по запросу                                     |
| Цена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по запросу                                     |

При условии внесения технических изменений.



