

Alüminyum geri dönüşüm tesisi O1675, kullanılmış



üretici firma :
Sonstige

Product number:
O1675

Description

Alüminyum geri dönüşüm tesisi

Üç eritme/tutma odalı fırın

Üretici firma

Model SFR15000-I

Üretim Yılı

Kapasite 15 t

Brülörler 2 kapalı - tam otomatik doğal gaz endüstriyel gaz brülörleri, ana haznede her biri maksimum 1,25MW, yan kuyu haznesinde bir adet 350 KW tam otomatik brülör

Erime oranı Şarj kalitesine bağlı olarak tipik 1,2 - 1,8 t/saat. İndüktör karıştırıcı erime hızını 2,0 t/saat artırabilir

Üç eritme/tutma odalı fırın

Brülör Sistemi	Otomatik gözetimsiz gaz brülörleri için EN 746/2'ye göre yapılmış Eurograde gaz treni ve kontrol paneli.
Isıtma	Doğal gaz 10 kWh/m3, basınç 5 kPa
Gaz tüketimi (maks).	doğal gaz
Şarj malzemesi	Al temiz hurda, Al bloklar, Al hafif temiz hurda (talaşlar, dönüşler, iadeler...)

Yorumlar

Devrilebilir tutma fırını

Üretici firma	
Model	SFR24 000
Üretim Yılı	
Kapasite	24 t
Fırın boyutu	U 8670 mm x G 5350 mm x Y 4485/6630mm
Şarj malzemesi	Erimiş alüminyum ve alaşımları, kısmen temiz hurda
Brülörler	2 kapalı - tam otomatik doğal gaz endüstriyel gaz brülörleri, her biri maksimum 700 KW
Brülör Sistemi	Otomatik gözetimsiz gaz brülörleri için EN 746/2'ye göre yapılmış Eurograde gaz treni ve kontrol paneli.
Isıtma	Doğal gaz 10 kWh/m3, basınç 5 kPa
Gaz tüketimi (maks)	yaklaşık 140 Nm3 / saat (tam çıkış) @38MJ/ m3

Yorumlar

Çift hazneli fırın eritme/tutma

Üretici firma	
Model	SFR10000
Üretim Yılı	

Çift hazneli fırın eritme/tutma

Kapasite	10 t
Fırın boyutu	U 7640 mm x G 5700 mm x Y 4430/6535mm
Şarj malzemesi	Al temiz ironi hurdası, Al bloklar, hurda karışımı
Erime oranı	Şarj kalitesine bağlı olarak tipik 0,9 - 1,4 t/saat
Brülörler	4 kapalı - tam otomatik doğal gaz endüstriyel gaz brülörleri, maksimum 650 KW her haznede iki adet
Isıtma	doğal gaz
Toplam brülör çıkışı	2,60 MW
Yakıt	Doğal gaz 10 kWh/m ³ , basınç 5 kPa
Gaz tüketimi (maks)	ca 260 Nm ³ / saat (tam çıkış) @38MJ/ m ³
Yorumlar	

Art yakıcı odaları

Üretici firma	
Model	
Üretim Yılı	
Boyut art yakıcı	yaklaşık 3 m x 2 m x 2 m
Brülör	Eurograde, tamamen endüstriyel brülör paket tipi
Brülörler	1 kapalı - tam otomatik doğal gazlı endüstriyel gaz brülörü, maksimum 750 KW
Brülör sistemi	Otomatik gözetimsiz gaz brülörleri için EN 746/2'ye göre yapılmış Eurograde gaz treni ve kontrol paneli.
Isıtma	Doğal gaz 10 kWh/m ³ , basınç 5 kPa
Gaz tüketimi (maks)	75 Nm ³ / saat (tam çıkış) @38MJ/ m ³
Yorumlar	

Külçe makinesi

Üretici firma

Model

Üretim Yılı

Külçe ağırlığı 5 - 7 kg

Kalıp numarası 204

Üretim oranı 4-6 ton/saat

Elektrik motoru boyutu 3,5 KW

Kalıp gazlı ısıtma gaz nozulları ile, toplam gaz girişı 26 m3 / hod

Su soğutma sistemi yaklaşık 25,0 l/dak

Makine uzunluğu yaklaşık 16, 1m

Makine genişliği yaklaşık 1,80 m

Yorumlar

Teslimat süresi hemen

Fiyat istek üzerine

