

SKODA FCW 150 panel delme makinesi BA2344, kullanılmış



üretici firma :
SKODA

Product number:
BA2344

Description

İşleme merkezi	plaka delme değirmeni
Üretici firma	SKODA
model	FCW 150
inşaat yılı	2012
çalışma saatleri	
Kontrol	Kontrol Siemens 840D PL
Uygulama örneği	alüminyum dökümlerin işlenmesi
Açıklama	

Teknik veriler

Temel veriler

Delme milinin ortalaması	150 mm
Ön yatakların altındaki freze milinin ortalaması	200 mm
sıkıştırma konisi 7:24 - DIN 69871	ISO 50
Koçbaşının enine boyutu	360 x 400 mm
Freze milinin ön tarafında merkezleme kesimi	221,44 h5 mm
Stand beslemesi (X)	5.500 mm
iş mili beslemesi (Y)	5,000 mm
koç besleme (Z)	900 mm
Yatak kılavuzu genişliği	1,220 mm
Geniş dik kılavuz	1140 mm
Sıkıştırma ünitelerinin distorsiyon kuvveti	
X eksen	15.000 N
Y eksen	15.000 N
Z eksen	15.000 N
Y eksen	60 m/dak
Z eksen	50 m/dak
nominal rotasyonların kapsamı	
Mil - 2 adımda	
1. aşama	1-636 1/dak
2. aşama	5,5 - 3000 1/dak
besleme oranları	
1 ÷ 10.000 mm/dak	
- başlığın (Y)	1 ÷ 15.000 mm/dak
- Stößels'in (Z)	1 ÷ 15.000 mm/dak
ana sürücünün gücü	60 (40) KW
anlar	
Maks. tork - freze milinde	2,200 Nm

kontrol panelindeki akustik basınç seviyesi

kabin maks. 80 dB (A)

ağırlık

toplam ağırlık 39,500 kg

Fuiducial parçalar

Yatak kılavuzları üzerinde genişlik 1220 mm

Stand kılavuzları üzerinde genişlik 1140 mm

VDI/DGQ 3441'e göre konumlandırma hassasiyeti

konumsal belirsizlik 0.015/1000 P

pozisyon sapması 0.010/1000 Pa

Pozisyon yayılma genişliği (ortalama) 0.008 Ps

tersine çevirme marjı (ortalama) 0.005 U

değiştirilmiş versiyonda

ölçüm sistemleri

(X) Ve (Y) Haidenhain LC 281

(Z) Heidenhain LS 486C maks. 8 mg/m³

kurulum verileri

çalışma gerilimi (şebeke TN) 400/50 V/Hz

cos 0.75'te toplam elektrik bağlantılı yük 160 kVA

Maks. Güç tüketimi 5 saniye boyunca 230 kVA

performans 25 KW

Maks. hız 3000 dk-1

Maksimum tork 600 Nm

nominal hız 398 dk-1

Şanzıman 1:1

eksenin kapsamı -C Nx 360°

eksen kapsamı -A ±100°p>

Makinenin ana verileri

çalışma alanı

