

SDM 4000 RS-4 Baęlantı Çubuęu Ölçüm Sistemi Kablosuz



üretici firma :
partnership

Product number:
SM3080

Description

Baęlantı Çubuęu Ölçüm Sistemi

Model SDM 4000 RS-4

Teslimat ölçęi

4 Akü modu için RS-ölçüm amplifikatörü BTRS1

1 RS-ölçüm amplifikatörü için akü şarj cihazı

1 şarj kablosu 4 katlı

1 Netbook, şarj cihazı dahil

1 ölçüm-yazılımı

Teslimat ölçęi

1 USB Bellek Çubuęu 4 GB

1 ölçüm çantası

1 el kitabı

Bellek çubuęunda PDF-Dosyası

Açıklama

RS-ölçüm amplifikatörü BTRS1

RS ölçüm amplifikatörü makine bağlantı çubuęunun üzerine yerleştirilir ve 2 mıknatıs aracılığıyla bağlantı çubuęu yüzeyine bastırılır. Makine kapatıldığında, bağlantı çubuęunun ortaya çıkan gerinimi (uzunluktaki değişim) dahili gerinim ölçer sensör tarafından ölçölür ve gerinim ölçümleri RS ölçüm amplifikatörünün entegre radyo modölü aracılığıyla netbook'a gönderilir. RS amplifikatörü, büyük kapasiteli ve şarj elektronięine sahip dahili bir lityum pile sahiptir.

Ölçüm yazılımı

Ölçüm yazılımı bu değerleri kullanarak her bir bağlantı çubuęu üzerindeki yükü ve makinenin toplam kapatma kuvvetini hesaplar. Bu değerler netbook ekranında gösterilir ve ayrıca tarih, ölçüm saati, makine numarası ve kalıp numarasını içeren bir ölçüm protokolünde saklanır. Ölçüm raporları EXEL formatındadır ve kolayca işlenebilir. Ayrıca bir USB belleęe kaydedilebilen grafiksel bir ölçüm diyagramı da oluşturulur.

Netbook

11,6" Netbook, LINUX işletim sistemi.

Uygulama

Baęlantı çubuklarının gerilmesinin ölçölmesi ve kalıp döküm makinelerinin ve enjeksiyon kalıplama makinelerinin kilitleme kuvvetinin hesaplanması.

Avantajlar:

Açıklama

- Bağlantı çubuğu kırılmalarının azaltılması
- Eşit dağılımlı bağlantı çubuğu gerilmesinin kontrolü
- Ejektör kalıbına ve kapağına sürekli dokunma
- Ejektör kalıbına ve kapağına sürekli dokunma
- Flaşın azaltılması
- Kilitleme ünitesindeki gerilmenin optimizasyonu
- Kablosuz aktarım (Bluetooth)
- Kompakt yapı
- Tüm bağlantı çubuğu çapları için (30 mm'den itibaren)
- Pürüzlü bağlantı çubuğu yüzeyleri için de
- Yüksek çözünürlük 1 µm
- Tam ölçek 0,5 mm

Teslimat süresi

istek üzerine

Fiyat

istek üzerine



