

Ona 2400 spotting deneme presi PR2488, kullanılmıř



retici firma :
Ona

Product number:
PR2488

Description

Spotting basın denemesi

retici firma	Ona
Model	2400
gzc kuvvet	2400t
retim yılı	2006

Spotting basın denemesi

Yorum

Teknik Veriler

Bağlantı noktaları	4
Tahrik sistemi	Hidrolik
Maksimum tonaj	2,400 ton
Destek yüzeyi ve taşıyıcı	4.800 mm x 2.400 mm
Zemin seviyesinden yüksek taşıyıcı üst kısmı	800 mm
Taşıma darbesi	1.700 mm
Maksimum kapanma yüksekliği	N/A
Maksimum gün ışığı	2600 mm
Minimum kapanma yüksekliği	900 mm
Yağ damlama tavaları arasındaki ön boşluk	4.650 mm
Dikmeler arasında yanıl boşluk	1.600 (genişlik) x 2.600 mm (yerden yükseklik)
Maksimum serbest durma yüksekliği	N/A
Ana motor	Siemens, AC
Tahrikli hareketli desteklerin sayısı	1 (ön) min 4,5 m hareket
Kelepçe çeneleri	Dört (4) x 12 ton Hidrolik tip
Alt kalıp kelepçeleri	Elle civatalanmış
"T" yuvalarının boyutu	1 1/16" T yuvası (ön-arka)
Kalıp tutucudaki "T" yuvalarının aralığı	6".
Üst kalıbın maks. ağırlığı	25 ton
Tüm kalıbın maks. ağırlığı	50 ton
Üst kelepçeler	Sekiz x 10T Hyd Elle yerleştirilmiş
Damperler	Standart Hidrolik
Süspansiyon / silindir sayısı	Ped başına iki silindirli 2 ped

Teknik Veriler	
Maksimum sönümlleme tonajı	2 x 250T = 500T
Sönümlleme yastığının alanı	2.000 mm x 1.900 mm boyutlarında 2 ped
Sönümlleme stroku	400 mm
Sönümlleme cıvatalarının mesafesi	6" ızgara aralığı
Sönümlleme pimi çapı	1 9/16" (2 x 7/16 C'Bore)
Yastık Pimi Temini	Dahil
Kaydırmalı Kilit	Dört (4) x Hid Yaylı Kilitleme Elemanı
Güvenlik Damga Blokları	Nil
Alet servis bağlantıları	Otomatik pnömatik ve elektrikli çoklu kaplinler
Soğutma suyu ihtiyacı	TBA
Hava tüketimi gereksinimi	TBA
Güç gereksinimi	415v @50 hz
Yükseklik sınırlaması (vinç aralığı)	10.95m
Elektrik ve Kontrol	
Basın kontrolü ve teşhis	10" dokunmatik ekran, 100 parça hafıza kütüphaneli HMI
Tonaj izleme	4 noktalı ölçüm
Kontrol devreleri (tümü)	24 Volt DC
Basın kontrolü ve teşhis	Siemens
Koruyucu cihazlar ve güvenlik durdurucuları kategorisi	4
Teslimat süresi	hemen
Fiyat	istek üzerine